4275S

THALER

TECHNISCHE DETAILS

Motor	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor, wassergekühlt, 53 KW (72PS)
Bereifung	11,5/80-15,3 AS
Breite	1620 - 1800 mm
Höhe mit Kabine	2450 mm
Höhe am Schaufeldrehpunkt	3370 mm
Länge inkl. Schaufel	5340 mm
Wenderadius	1690 mm
Betriebsgewicht	4430 kg
Hubkraft	3000 kg
Kipplast Paletten. (50cm)	2500 kg
Fahrgeschwindigkeit	0-20 km/h

SERIENAUSSTATTUNG

Antrieb: hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung und Multifunktionshebel, 2-stufig mit Drehmomentserfassung und Inch-Pedal, Geschwindigkeit schnell/langsam auf Joystick, Planetenantrieb mit Lamellen-Selbstsperrdifferential (40%), **Bremsen:** Feststellbremse: Trommelbremse auf Kardanwelle auf alle 4 Räder wirkend, Betriebsbremse: Lamellenbremse im Ölbad in der Hinterachse über Kardan auf alle 4 Räder wirkend, **Hydraulik:** Arbeitshydraulik max. 60 l/min., Einhebelsteuerung, 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion in mechanischer Ausführung, Tippfunktion und Raste, Richtungswechsel Vor- und Rückwärts über Kippschalter auf Joystick, Öl-Wasser-Kombikühler, Hydraulikschutzschläuche, vollhydraulische Knicklenkung mit 2 DW-Lenkzylindern **Fahrerstand:** Teilkabine (Scheibe vorne/hinten/oben + Scheibenwischer vorne) seitlich kippbar mit Motorhaube aus Glasfaser nach oben zu öffnen, Multifunktionslenksäule verstellbar mit Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Temperaturanzeige, Drehzahlmesser, Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, Fahrerschutzdach und Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie, **Zubehör:** 3 LED Arbeitsscheinwerfer (2x vorne und 1x hinten) oben auf Dach montiert, Straßentaugliche Beleuchtung STVZO (ohne ABE), CE - Abnahme, Hydraulische Verriegelung der Anbaugeräte (Thaler Aufnahme) über Dreiwegehahn, Batteriehauptschalter im Fahrerstand, Getränkehalter,